

戴姆勒 H6 (项目) 采购申请表 - 2019.5.16.

序号	零部件名称	品牌型号	单位	数量	技术要求	临采推荐供应商	要求到货日期	备注																						
1	滑台试验膝盖隔挡PMI泡沫板		块	5	尺寸: 142*625*170mm, 要求尺寸误差 $\leq \pm 5$ mm, 允许粘接, 粘接可为142mm或170mm方向	保定美沃工程材料科技有限公司 联系人: 王经理18131250258	2019年5月20日前	H6项目座椅试验使用, 不走研发费用																						
2	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>选择</td> <td>重量</td> <td>抗压</td> <td>拉伸</td> <td>抗冲击</td> <td>耐热</td> <td>阻燃</td> <td>其他</td> </tr> <tr> <td>型号</td> <td></td> <td>强度</td> <td>强度</td> <td>量</td> <td>度</td> <td>性</td> <td>性能</td> </tr> <tr> <td>MP35</td> <td>36kg/m³</td> <td>0.4MPa</td> <td>7</td> <td>1.2MPa</td> <td>32.2MPa</td> <td>0.25MPa</td> <td>24.02MPa</td> </tr> </table>	选择	重量	抗压	拉伸				抗冲击	耐热	阻燃	其他	型号		强度	强度	量	度	性	性能	MP35	36kg/m ³	0.4MPa	7	1.2MPa	32.2MPa	0.25MPa	24.02MPa		块
选择	重量	抗压	拉伸	抗冲击	耐热	阻燃	其他																							
型号		强度	强度	量	度	性	性能																							
MP35	36kg/m ³	0.4MPa	7	1.2MPa	32.2MPa	0.25MPa	24.02MPa																							
3	12.9级内六角高强度螺栓	M12	个	200	M12*140, 要求螺纹长度 ≥ 35 mm	请采购寻源, 现了解到天津武清工厂可能有相关产品 联系人: 崔亮亮17720115020	2019年5月20日前																							
4	高强度六角螺母 (匹配12.9级螺栓)	M12	个	200	M12																									
5	高强度大垫片 (匹配M12螺栓)	M12*37	个	400	M12																									
申请人: 高杨			审核:			批准: 张晓峰 2019.5.16																								