


8	CANH-ECU	内部CAN低
7	CANH-OBD	外部CAN高
6	GND	地
5	VBAT	常火
4	CANL-ECU	内部CAN低
3	CANL-OBD	外部CAN低
2	Lin	Lin通讯
1	V-ON	钥匙电

引脚号	定义	备注
-----	----	----

9	TY23_03_V1	诊断模块铭牌	1	合成纸	24×32		
8	GB/T845-1985	十字槽盘头自攻螺钉	4	SUS304	ST2.9×9.5	0.003	
7	TY25_05_V1	诊断模块外壳下座	1	ABS	87×65×12	0.018	
6	GB/T 815-2000	十字槽盘头螺钉	2	SUS304	M2.5×10 (H)	0.003	
5	TY25_03_V1	通讯集成电路板	1	ASSY	91×60×17.5	0.038	
4	/	4G模块支柱	2	尼龙	φ4×φ2.5×1.5	0.001	
3	GB/T 93-1987	弹簧垫片	2	SUS304	2.5	0.001	
2	GB/T 6170-2000	螺母	2	SUS304	M2.5	0.002	
1	TY25_04_V1	诊断模块外壳上盖	1	ABS	85×65×22	0.016	



第一角投影图

线性	GB/T 1804-M
角度	GB/T 1804-M
形位	GB 1184-B

材料

ASSY

名称

北京光华荣昌汽车部件有限公司

设计	2018.09.28	审核	2018.09.28	批准	2018.10.10
校对	2018.10.08				
工艺					
特殊特性符号: 【1】 安全特性; 【2】 关键特性					
阶段标记					
重量 (kg)					
比例					
件号 (图号)					
TY61.04_V2					