



试验申请单

申请单编号.: GR _____ SQS _____ (实验室填写)

申请部门	新技术中心	申请者	高杨	联系方式	18301671436
申请日期	2020.6.17	送样品日期	2020.6.17	报告需求日期	/
报告要求 (必填)	<input type="checkbox"/> 无要求 <input checked="" type="checkbox"/> 有要求: 如不填写按照第三方实验室模板和内容出				
样品等级 (必填)	<input checked="" type="checkbox"/> DV <input type="checkbox"/> PV <input type="checkbox"/> 量产品 <input type="checkbox"/> 试制品 <input type="checkbox"/> 外购件 <input type="checkbox"/> 回收品 <input type="checkbox"/> 其他				
申请原因 (必填)	H6 座椅仿真模型, 需要输入减振机构(无阻尼器)实际的静刚度曲线				
样品处理 (必填)	<input type="checkbox"/> 报废 <input checked="" type="checkbox"/> 申请人在一周内领回 <input type="checkbox"/> 实验室暂存 15 天 如不提供样品处理意见, 我们将统一报废处理				
委外实验需要填写					
付款单位		联系人			
联系人邮件		手机			
1、如不填写, 默认为北京光华荣昌承担费用, 此项确定第三方实验室开发票抬头; 2、如填写错误, 重新开发票由申请部门办理;					

试验方法见下页:

序号	车型	测试件名称	件号	检测项目	检测标准	评价标准	数量
1	H6	H6 减振机构总成	SHT0010043	静刚度试验	1、试验样件为 H6 座椅减振机构，试验过程中不安装阻尼器。 2、气源压力设置为 0.6MPa，保证不同负载下，座椅可升至中间档位高度。 3、加载 55kg，调整座椅至中间档位高度。 4、断开气源和出气口。 5、将负载移走，使座椅升高至自由状态。 6、以 120mm/min 的速度控制试验台，压缩座椅高度至最低位置，再使座椅回到自由状态。 7、按照上述方法依次测试 70kg、85kg、100kg 负载下的静刚度，并记录结果	/	1 个
2					1、试验样件为 H6 座椅减振机构，减振机构不安装负载。试验过程中不安装阻尼器。 2、由气源直接向气囊充气，充气压力为 0.2MPa，待减振机构高度稳定，断开气源和出气口。 3、记录此时上下框间的距离 4、以 120mm/min 的速度控制试验台，压缩座椅高度至最低位置，再使座椅回到初始位置 5、按照上述方法依次测试充气压力为 0.3MPa、0.4MPa、0.5MPa、0.6MPa 下的静刚度，并记录结果	/	
备注：							
制表人	高杨 2020.6.17		审核		批准		