

# 宁波奥启精密温控技术有限公司

网址/Website: [www.aqwk.com](http://www.aqwk.com)

Tel: 0574-62685198

Fax: 0574-62555299

To:						AQWK	QUOTATION
Attn:							报价单
Tel:							
Fax:							
FM:	彭卫华	CC:	曾生	Date	2020-09-29	Quotation No:	AQWK200929002

向贵公司提供以下产品报价:

序号	货品名称 / 规格	数量	金 额 (RMB)		
1	<p><b>“AQWK” 水式模温机 型号: AQW-48L-120 (8-50)</b></p> <p>A) 温控范围: 常温℃~90℃; 最高温度可达 90℃。</p> <p>B) 使用电压: 3Φ/380V/50HZ 或其他额定电压。(如蒙订购请注明)</p> <p>C) 专利分离式电气控制箱设计, 完全断绝水气、热量侵入, 延长电气零件寿命。</p> <p>D) 循环泵浦: 杭州南方高压水泵      马力: 3HP  <b>最大流量 140L/min, 最大压力: 2.8KG/CM2。</b></p> <p>E) 采用 PT100 传感器      温度更精准</p> <p>F) 控制器: 采用液晶显示微电脑控制器, 双组 P.I.D. 微电脑自动演算型。温控精度 ±1℃, 冷却电磁阀自由调节。</p> <p>G) 无熔丝开关: 天正牌。</p> <p>H) 加热能力: 瑞典不锈钢电热丝 12KW*4。采用 2 支电热管, 全自动三段式加热法, 比普通模温机省节能 35% 以上。</p> <p>I) 电气材料: 电磁接触器、过载保护器、采用施耐德, 继电器采用日本 “OMRON”。</p> <p>J) 内部管路: 采用经光谱仪测 8 个镍 304 不锈钢一体成型, 全焊接管路设计, 避免水锤现象, 加热均匀降低热量的损耗。</p> <p>K) 1 组 1.5 寸出入水</p> <p>L) 保护装置:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 总电源过流无熔丝断路器</li> <li>● 开机自动排气功能</li> <li>● 缺水保护及指示灯</li> <li>● 电源欠逆相保护</li> <li>● 异常警报蜂鸣器</li> </ul> </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 泵反转保护及指示灯</li> <li>● 循环泵过载保护及指示灯</li> <li>● 过热保护温度开关</li> <li>● 故障指示系统及冷却水过滤器</li> <li>● BY-PASS 洩压回路。</li> </ul> </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 总电源过流无熔丝断路器</li> <li>● 开机自动排气功能</li> <li>● 缺水保护及指示灯</li> <li>● 电源欠逆相保护</li> <li>● 异常警报蜂鸣器</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 泵反转保护及指示灯</li> <li>● 循环泵过载保护及指示灯</li> <li>● 过热保护温度开关</li> <li>● 故障指示系统及冷却水过滤器</li> <li>● BY-PASS 洩压回路。</li> </ul>	1 台	¥18600.00
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 总电源过流无熔丝断路器</li> <li>● 开机自动排气功能</li> <li>● 缺水保护及指示灯</li> <li>● 电源欠逆相保护</li> <li>● 异常警报蜂鸣器</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 泵反转保护及指示灯</li> <li>● 循环泵过载保护及指示灯</li> <li>● 过热保护温度开关</li> <li>● 故障指示系统及冷却水过滤器</li> <li>● BY-PASS 洩压回路。</li> </ul>				

备注: 1. 正常操作下整机保修两年, 十年管用, 终生维修。  
 2. 以上价格均含 13% 税含运费。  
 3. 请确认后回传。

客户确认回传

业务员

彭卫华





宁波奥启精密温控技术有限公司  
 NINGBO AQWK CO., LTD  
**工·业·温·控·技·术·先·锋**  
 为您提供完善的冷却、加热设计方案和解决温控技术的专家级制造商

AQW-36LL-120(8-50)水式模温机技术规格表

项目	型号	AQW-48L-120		
1. 电源				
电源（主回路）		AC 380V ±10% 50Hz 3P		
总电气容量（kVA）（50Hz）		52		
2 适用范围				
最高温度		90℃		
最低温度		室温+10℃		
热媒体		清水或防冻液		
温度控制		PID 控制		
3. 加热器				
加热器容量（kW）		12KW X 4		
4. 循环泵				
马达输出功率（kW）		3		
最大流量（L/min）		300		
性能特性 (50Hz)	输出量（L/min）	300	200	100
	全扬程(m)	16	24	30
5. 冷却				
冷却方法		风扇强制冷却		
6. 过热防止动作温度		95℃		
7. 配管口径				
媒体循环系统		1.5"一进一出		
8. 水箱容量（L）		50		
9. 尺寸(mm)		L1010×W600×H1010		
10. 机械重量(kg)		≈125		
11. 涂装色		AQWK 标准色(蓝天白云)		

其它技术要求：1.外形尺寸：L1010×W600×H1010

2.水箱容量：50L



