

## 黄骅不锈钢槽报价

设备尺寸与报价

名 称	尺寸说明	数 量	单 价 (元)	合计(元)
槽内衬 304不锈 钢	材质 304 不锈钢,板厚 3mm,槽面长 10500mm,槽底长 5500mm,高 1800mm。(形式:两个立面的内衬板材四边同向折弯 90 度,折弯边 20mm,用 20*20*2.0mm 不锈钢方管焊接支撑,每块板折弯面均布横向焊接两条,折弯边朝向槽壁,拼接焊缝满焊,保证平整,与槽内连接管路位置采用圆周满焊,高度至棚体护板下边缘,底部三个面采用单板随型平铺,拼接位置满焊。)	1 套	55000	55000
门板	材质 304 拉丝不锈钢板,板厚 1.0mm(形式:对棚体原护板进行拆除,,棚体板对接缝采用内部分段焊接加固,护板折边形式与原有护板形式相同采用搭接折边,避免水气外透,棚体更换面为两个立面和一个顶面)。	44 平方	400	17600
管道	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.主管, <math>\phi 76</math>, 材质 304 不锈钢管。</li> <li>2.分管, <math>\phi 63</math>, 材质 304 不锈钢管。</li> <li>3.分管, <math>\phi 48</math>, 材质 304 不锈钢管。</li> <li>4.配件:搅拌管路中的阀门采用内衬四氟化工阀门。</li> <li>5.位置:出口管路从泵出口至进槽法兰处和喷淋阀门处,进口管路从泵进口至进槽直接管处,进槽(与槽体焊接)管路采取清理疏通,槽内搅拌管路采用 PPR 材质,封条距离槽边 200mm,底部焊接不锈钢支架支撑,U 型管卡固定。)</li> </ol>	一套	18500	18500
总计	人民币:玖万壹仟壹佰元整(未税)。			¥91100

天津市典晶科技有限公司

2020 年 12 月 27 日