

## 危废监控系统报价清单

序号	设备名称	品牌	设备型号	设备参数	数量	单位	单价	总金额
1	车辆人脸卡口	海康威视	iDS-TCV500-ZSY/50/W	海康神捕卡口抓拍单元，支持 500 万覆盖单车道，卡口混合车道应用，支持人脸检测，支持 TF 卡。卡口混合车道应用，支持全结构化的机动车、非机动车和行人的抓拍和分析。支持闪光灯和 LED 频闪灯同步补光；；使用闪光灯补光时，抓拍图片可看清司乘人员人脸；包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、安装万向节等；像素：500W；分辨率：最大支持 2448(H)×2048(V)；帧率：25fps；图像传感器：GMOS 传感器；照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux ；视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；图像输出格式：JPEG；输出：电平量信号；通讯接口：3 个 RS-485 接口；1 个 RS-232 接口；2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口；触发输入：1 个触发/报警输入；触发输出：7 路 F+ 输出接口，可作为补光灯同步输出控制；；存储支持：支持 TF 卡，USB，海康云存储协议；自动光圈镜头：支持；工作电压：100VAC~240VAC；；频率：48Hz~52Hz；功耗：20W MAX；支持智能识别功能：；目标检测：机动车抓拍，车辆捕获率≥99%（线圈）车辆捕获率≥95%（视频），非机动抓拍，行人抓拍；违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为；车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别、违章检测、车辆品牌等特征检测	2	台	7500	15000
2	LED 频闪灯	海康威视	CXBG-1-PS-DS-TL2000A-L1-N(暖)	光源类型：原装进口大功率 LED，单车道环境补光；LED 灯珠数量：16 颗；发光角度：10°；最佳补光距离：16 米-25 米；触发方式：电平量触发(可选配开关量触发)；响应时间：小于 20us；日夜功能：支持环境亮度监测,低照度下自动开启(可选配)；触发信号电平：4V-6V；防护等级：IP66；外形尺寸：128mm(W)×216mm(H)×159mm(D)；整体重量：2.72Kg；功率：平均功率 36W(实际功率与控制方式有关)	2	支	1200	2400
3	气体爆闪灯	海康威视	CXBG-2-MC-SL-1211-3	回电时间短、适于超速抓拍；峰值功率大，有效提升白天人脸效果；具有光敏，支持白天和晚上两档亮度，可通过 RS485 调节亮度值；电平量触发（可定制开关量触发）；灯体设计新颖别致，具有手动万向节，调节方便；内置光栅（可选配外置光栅），可有效减少光污染；防护等级：IP66；电源：AC220V±10%；工作湿度：湿度 5%~95%@40℃，无凝结	2	支	1650	3300

4	道路管理终端	海康威视	DS-TP50-SY/F	嵌入式操作系统，内置1块2T硬盘；双网卡，具备4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP 光纤接口；坚固紧凑无风扇设计，体积小，适合在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作；最大支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额；支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储；可配置多种字符叠加、图片合成模式；支持区间测速功能；支持配置增加GPS校时模块；	1	台	3250	3250
5	监控立杆	定制	定制	6ML型道路路口立杆	1	根	5000	5000
设备合计							28950	
安装联网调试							5000	
项目合计金额（含增值税专用发票）							33950	

报价单位：黄骅市盛阳科技有限责任公司

联系人：靳世钊

联系电话：18831710909