

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

11001001311

50

50

50

50

50

50

50

10

5

5

10

AZ16D251000020/2*RC510038

11.01.00403

缩放：1:1

技术要求:

1 布套标识包括3C标识、座椅图号（图号+供应商区分码+认证型号）、供应商代码；

2 尺寸见下图（单位为mm）；

3 颜色为白底黑标。

50mm*50mm			靠背护面总成			1						
规格			使用位置			数量						
S01			A1	零件新增，图纸下发								
3D版本	分区	更改文件号	2D版本	更改描述			更改	日期	审核	日期	批准	日期
<div><div><div></div><div></div></div><div>第一角投影视图</div></div>			<div><div>一般公差</div><div><div>线性</div><div>GB/T 1804-c</div></div><div><div>角度</div><div>GB/T 1804-c</div></div><div><div>形位</div><div>GB1184-H</div></div></div>			<div><div><div></div><div>GOLD RARE</div></div><div>北京光华荣昌汽车部件有限公司</div></div>			<div>名称</div> <div>3C/产品标识</div> <div>件号(图号)</div> <div>TSY0010311</div>			
特殊特性符号：【1】安全特性；【2】关键特性			阶段标记			重量(Kg)	比例					
设计	张博	标准化	王冠宇	A			1:1					
校对		审核		共 1 张		第 1 张						
工艺		批准										

线材加工公差表

尺寸范围	公差
30 以下	±1
30 ~ 120	±1.5
120 ~ 315	±2.0
315 ~ 1000	±3.0

1

2

3

4

5

6

A3

半德汕：代码项目