

## 电梯规格参数表

项目名称：北京光华荣昌汽车部件有限公司

买方单位：北京光华荣昌汽车部件有限公司 项目城市：北京昌平区

合同号：

系统梯号：DT1

## □ 项目信息

设备用途	普通商品住宅	设备数量	1
详细地址	北京市昌平区		

## □ 主参数

电梯型号	XO-MRLIII	载重	1000kg	速度	1m/s
类别	无	控制方式	集选控制	运行方式	单台
层/站/门	2/2/2	五方对讲	分线制注：DT1同一值班室		
注：该电梯限载人数为13人					

## □ 土建信息

对重位置	左置后侧	井道内尺寸	2600mm(宽)×2150mm(深)		
提升高度	5200mm	底坑深度	1400mm	顶层净高	3900mm
单双通	单通	井道结构	钢结构(钢梁等距), 配焊接支架, 墙厚200mm		
支架间距	2000mm	机房局部抬高	0mm		

## □ 轿厢信息

轿厢尺寸内(净)尺寸：1450mm(宽)×1500mm(深), 轿厢净高：2400mm整体装潢型号：无轿厢两侧壁材质：发纹不锈钢, 轿厢后壁材质：发纹不锈钢前壁：发纹不锈钢吊顶型号：XO-Z3301(L), 吊顶边框材质(颜色)：发纹不锈钢轿底装饰型号：XO-Z0470, 说明：PVC拼花扶手型号：无

## □ 轿门信息

门机：E-CONII旁开双折变频门机, 净开门尺寸：1000mm(宽)×2100mm(高), 门保护：光幕前门材质：发纹不锈钢

## □ 操纵箱信息

主操纵箱型号：COP2, 操纵箱面板：发纹不锈钢, 轿内显示器：C201(7.0" TFT-LCD), 轿厢按钮：BR36D副操纵箱：无

## □ 层、站、门、厅外召唤信息(基站层名:1)


备注:产品可能根据优化配置的需要, 适当的调整某些部件的供应商或产地, 恕不另行通知,

卖方保证零备件在调整前后属于同一档次, 不会对合同下的货物产生负面影响。

层名	层高(mm)	前后门	厅门材质	厅门类型	小门套材质
1	5200	开前门	发纹不锈钢	右开	发纹不锈钢
2	3900	开前门	发纹不锈钢	右开	发纹不锈钢
层名	召唤盒位置	召唤盒型号	召唤盒面板材质	召唤按钮	召唤显示器
1~2	厅门—召唤	XHB15-A	发纹不锈钢	BR36D	4.3"BND-LEDW

其他信息: 厅门牛腿: 1~2层工厂提供钢牛腿

召唤盒示意图如下:



### 其他功能信息

可选配置: 停电自动应急疏散装置: , 动力电源电压: 三相五线制380V

可选功能: 消防迫降成功反馈: , 紧急消防员服务: , 消防联动: , 紧急消防返基: , 轿厢意外移动保护功能: , 错误指令取消: , 防捣乱保护: , 独立服务:

特殊配置: 质保时间: 12个月

### 备注

人面向井道, 井道左侧每层层面梁向井道凸进200mm, 井道右侧每层层面梁向井道凸进400mm, 井道后侧每层层面梁向井道凸进150mm。

注:1、本规格参数表双方确认后, 将作为生产排产的作业依据;

2、双折门左右开门确认的规则为: 人在轿厢内, 面向厅门, 往左手开门为左开门, 往右手开门为右开门。

3、控制柜到值班室的电缆、线槽等物料及敷设由甲方自理, 控制柜到值班室的最远走线距离应小于2000米。

甲方盖章处:

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

乙方盖章处:

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

备注:产品可能根据优化配置的需要, 适当的调整某些部件的供应商或产地, 恕不另行通知,

卖方保证零备件在调整后属于同一档次, 不会对合同下的货物产生负面影响。