


技术要求:

1. 未注尺寸公差依图中公差表执行, 未注尺寸见三维数模;
2. 零件表面处理前应光滑, 不得有毛边、开裂、划伤、欠冲、卷冲、垫伤等缺陷;
- 【2】3. 机械性能8级;
4. 螺纹精度: 6H;
- 【1】5. 有毒有害物质应满足GB/T 30512-2014《汽车禁用物质要求》中的规定;
6. 产品实际重量与理论重量差控制在5%以内。

A		A		零件新增, 图纸下发		付园		20191129		张长记		2019.11.29		周鑫		2019.11.29					
3D版本		分区		更改文件号		2D版本		更改描述		更改		日期		审核		日期		批准		日期	
 第一角投影视图				一般公差				 北京光华荣昌汽车部件有限公司													
				线性		JB/T 9180.1-普通															
				角度		GB/T 1804-m		材料				名称									
				形位		GB/T 1184-H															
								Q /QQB 501				仰角连杆轴									
								SWRCH35K-Q /QQB 517													
特殊特性符号: 【1】安全特性; 【2】关键特性								阶段标记		重量(Kg)						比例					
设计		张长记		2019.11.29		标准化		周鑫		2019.11.29						A		0.0139		2:1	
审核		张长记		2019.11.29		批准		周鑫		2019.11.29		共 1 张				第 1 张					
																SHT0010225					

项目代码: H4-30