



注：簧丝直径2和2.5各5个

技术要求

- 1、外表面光洁，无伤害性锐边、毛刺、伤痕、裂纹等缺陷；
- 【2】2、弹簧表面发黑处理后浸防锈油，中性盐雾试验72h无红锈；
- 【2】3、有毒有害物质满足GB/T30512-2014《汽车禁用物质要求》中的规定；
- 【2】4、弹簧进行20000次全行程疲劳试验后不允许断裂，力值损失15%以内；
- 5、有效圈数为2.4圈；
- 6、弹簧两端面倒角去毛刺；

00				S01		零件新增，图纸下发		孙国		20220223															
3D版本		分区		更改文件号		2D版本		更改描述		更改		日期		审核		日期		批准		日期					
<div> 第一角投影视图</div>						一般公差				<div>北京光华荣昌汽车部件有限公司</div> <div>材料</div> <div>65Mn</div>						<div>名称</div> <div>驱动扭簧</div>									
						线性		GB/T13914-6																	
						角度		GB/T13915-3																	
						形位		GB/T13916-m																	
特殊特性符号：【1】安全特性；【2】关键特性										阶段标记		重量(Kg)		比例		件号(图号) LS2202-03									
设计		孙国				标准化						S		A								0.008		1:1	
审核						批准						共 1 张 第 1 张													