



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0668



(2018)国认监认字(201)号



180008111111

报告编号: QD21491DB6421

检 验 报 告

汽车内饰材料

产品名称: 汽车座椅面料

型号规格: FDZQ0162BK0A1 (3218)

受检单位: 青岛福基纺织有限公司

检验类别: 强制性检验

国家机动车质量监督检验中心(重庆)



注 意 事 项

1. 报告无检验机构“报告专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖检验机构“报告专用章”无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效，缺页无效。
5. 对检验报告若有异议，请尽可能于收到检验报告之日起十五日内向检验单位提出。
6. 送样检验仅对样品负责。

检验单位：国家机动车质量监督检验中心（重庆）

地 址：重庆市北部新区金渝大道 9 号

电 话：023-68821302

邮政编码：401122

传 真：023-68966987

受检单位：青岛福基纺织有限公司

地 址：青岛胶州市九龙街道办事处营海工业园海尔大道东

电 话：0532-86625888 分机 219

邮政编码：266300

传 真：0532-86621119

检 验 报 告

监督检验中心(重庆)

共 3 页 第 1 页

样品名称	汽车座椅面料	商 标	——
型号规格	FDZQ0162BK0A1 (3218)	检验类别	强制性检验
受检单位	青岛福基纺织有限公司	生产单位	青岛福基纺织有限公司
送 样 者	赵丽娟	送样日期	2021.07.16
样品数量	5 块	生产日期	——
检验依据	GB 8410-2006 《汽车内饰材料的燃烧特性》	检验项目	燃烧特性
检 验 结 论	经检验, 所检样品符合 GB 8410-2006 《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。  签发日期: 2021 年 7 月 19 日		
备 注	——		

批准:

张立

审核:

罗华

主检:

陈英

检 验 报 告

一、检验结果：

序号	检验项目	标准要求	检验结果	符合性判定
1	燃烧特性	<p>阻燃材料的燃烧速度应不大于 100 mm/min，若出现下列情况则分别按要求标识试验结果：</p> <p>1、A-0 mm/min：</p> <p>试样暴露在火焰中 15s，熄灭火源试样仍未燃烧，或试样能燃烧，但火焰达到第一测量标线之前熄灭，无燃烧距离可计。</p> <p>2、B：</p> <p>从试验计时开始，火焰在 60s 内自行熄灭，且燃烧距离不大于 50mm。</p> <p>3、C-燃烧速度实测值 mm/min：</p> <p>从试验计时开始，火焰在两个测量标线之间熄灭，且不满足第 2 条情况时，按标准计算燃烧速度。</p> <p>4、D-燃烧速度实测值 mm/min：</p> <p>从试验计时开始，火焰燃烧到达第二标线，或从计时开始，试样缓慢燃烧，在 20min 时终止试验，按标准计算燃烧速度。</p> <p>5、E：</p> <p>试样在火焰引燃 15s 内已经燃烧并到达第一标线。</p>	A-0 mm/min	符合

二、检验时间、地点：

检验于 2021. 07. 17~2021. 07. 18 在国家机动车质量监督检验中心（重庆）部件与材料测评研究中心进行。



样品试验时照片

检 验 报 告

附录：样品情况表

项 目		样品情况				
样品名称		汽车座椅面料				
型号规格		FDZQ0162BK0A1（3218）				
位置		结构	材料名称	正面颜色	厚度 mm	备注
—	——	层积复合	面料+海绵+底衬	红色	3	——
生产厂		青岛福基纺织有限公司				
所配车型型号、名称		一汽解放 J6L				
企业声明		覆盖产品： FDDQ0260PG0H1、FDDQ0313PR0H1、FDVQ0304BK0A1、FDVQ0304BK0A2、 FDZQ0259BK0A1、FDZQ0259KB0A2。				

-----检验报告结束-----