



- 技术要求:
1. 所用材料应满足GB 30512-2014《汽车禁用物质要求》
 2. 过电压测试需满足工作状态下①持续加电压17V,时间1小时;功能正常外观无缺陷
②持续加26V电压,时间1分钟;功能正常,外观无缺陷。
 3. 灯光颜色为白色,图案照到地面上,清晰度满足认可样件要求,垂直于汽车X轴
 4. 12V电压下,电流范围在100-135mA.
 5. logo灯须满足北汽B41V-logo灯DVP试验相关要求。
 6. 本图为左图,右图除了安装点不一样,其余的对称。

客户图号	客户变更号	日期	标记	更改处数	更改文号	图中位置	更改内容	签名

序号	标准号或图号	名称	材料	规格	数量	单件质量g	合计质量g	备注
6	L018-1	右灯壳	PC		1			
6	L018-1	左灯壳	PC		1			
5	标准件	O型圈	EPDM		1			
4	标准件	透镜组	PMMA		1			
3	标准件	密封圈	EPDM		1			
2	L018-01	灯板	铝基板					
1	标准件	螺钉	钢	ST2.3*9.6	1			
名称:		B41V-logo灯合件		图号	L018			
零件号				材料				
设计/日期		陈业广 20230314		数量		1	质量g	330
校对/日期				审核/日期				
工艺/日期				批准/日期				

佛山市赛朗斯汽车
部件实业有限公司