



180005220667



(2018)国认监认字(203)号



中国认可
检测
报告编号: QA21491654461
TESTING
CNAS L1635

检 验 报 告

汽车内饰材料

产品名称	座椅面料
产品型号	UM500
受检单位	天津市鹏升汽车部件有限公司
检验类别	强制性检验

国家轿车质量监督检验中心



注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”或“试验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或“试验专用章”无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，请以书面形式通知本检验中心总师室受理。
6. 送样检验仅对样品负责。

检验单位地址电话：

地 址：天津市东丽区先锋东路68号主楼526室

电 话：022-84379607

邮政编码：300300

受检单位地址电话：

地 址：天津市静海区静海镇魏家庄村津静公路110省道42.6公里处


电 话：18331163443

邮政编码：----

检 验 报 告

监 督 检 验 中 心

共 3 页 第 1 页

样品名称	座椅面料	商 标	----
型号规格	UM500	检验类别	强制性检验
受检单位	天津市鹏升汽车部件有限公司	生产单位	天津市鹏升汽车部件有限公司
送 样 者	王欢	送样日期	2021 年 03 月 23 日
样品数量	5 块	生产日期	2021 年 03 月 10 日
检验依据	GB 8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》	检验项目	燃烧特性
检 验 结 论	经检验, 该样品符合 GB 8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》的要求。 <div>签发日期: 2021 年 03 月 30 日 </div>		
备注	-----		

批准: 王阳

审核: 张志松

主检: 朱雷

检 验 报 告

监 督 检 验 中 心

共 3 页 第 2 页

一、检验结果

序号	检验项目	标准要求	检验结果	符合性判定
1	座椅面料的燃烧特性	<p>阻燃材料的燃烧速度应不大于100mm/min, 若出现下列情况则分别按要求标识试验结果:</p> <p>1. A-0mm/min: 试样暴露在火焰中 15s, 熄灭火源试样仍未燃烧, 或试样能燃烧, 但火焰达到第一测量标线之前熄灭, 无燃烧距离可计。</p> <p>2. B: 从试验计时开始, 火焰在 60s 内自行熄灭, 且燃烧距离不大于 50mm, 则认为满足标准要求。</p> <p>3. C-燃烧速度实测值 mm/min: 从试验计时开始, 火焰在两个测量标线之间熄灭, 且不满足第 2 条情况时, 则按标准计算燃烧速度。</p> <p>4. D-燃烧速度实测值 mm/min: 从试验计时开始, 火焰燃烧到达第二标线, 或从计时开始, 试样长时间缓慢燃烧, 则可以在试验计时 20min 时终止试验, 并记录燃烧时间及燃烧距离且按标准计算燃烧速度。</p> <p>5. E: 试样在火焰引燃 15s 内已经燃烧并到达第一标线, 则认为试样不能满足燃烧速度的要求。</p>	A-0mm/min	符合

二、检验时间、地点

检验于 2021 年 03 月 25 日至 2021 年 03 月 26 日在国家轿车质量监督检验中心环境与材料室进行。

检 验 报 告

附录 A：样品情况表

项目		样品情况
车辆名称、型号、商标		欧曼重卡
车辆类型		重卡
车辆生产企业		北京福田戴姆勒汽车有限公司
座椅面料（UM500）	结构	层积复合
	材料	涤纶+海绵+底衬
	颜色	黑色
	厚度	3.0mm
	生产企业	天津市鹏升汽车部件有限公司



附录 B：照片



-----以下空白-----