



技术要求
1、台车颜色豆绿色；
2、工件放入可自由滑动抽取；

4	ZJKGZC-04	方管-3 (40x40x3)	4	Q235			L=700
3	ZJKGZC-03	方管-2 (40x40x3)	4	Q235			L=1540
2	ZJKGZC-02	方管-1 (40x40x3)	3	Q235			L=1290
1	ZJKGZC-01	5吋万向轮	2	硬聚氨脂			
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注

11	ZJKGZC-11	支撑管	12	Q235																
10	ZJKGZC-10	扁管 (40x20x3)	6	Q235			L=1460													
9	ZJKGZC-09	标识板	2	Q235			放A4纸	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日							
8	ZJKGZC-08	聚氨脂定位块-6	8	软聚氨脂				设计			标准化			阶段标记	重量	比例				
7	ZJKGZC-07	5吋定向轮	2	硬聚氨脂												1:15				
6	ZJKGZC-06	扁管 (40x20x3)	14	Q235			L=620	审核												
5	ZJKGZC-05	聚氨脂定位块-5	4	软聚氨脂			L=620	工艺			批准			共	张	第	张			

河北光华荣昌汽车部件有限公司
欧马可副背工装车