

# 工业门报价单

工程名称: 快速堆积门安装工程

客户地址: 沧州黄骅

报价日期

2024.11.27

衷心感谢贵司对我司产品的询价, 以下为我司根据您的要求所作报价如下:

序	产品名称	洞口尺寸 W×H(mm)	颜色 说明	单价 (元)	单位	数量	小计 (元)	增 值 税 13%	备注
1	快速堆积门	净宽 4800*净高 4800		31500	套	3	94500		抗风等级 8 级, 加粗加厚抗风杆
		净宽 4500*净高 4800		31500	套	1	31500		抗风等级 8 级, 加粗加厚抗风杆
2	拆卸费			500	套	4	2000		升级 2.2KW 大电机
3	电机								
4	控制系统								
5	框架								
6	门帘								
	<b>总计</b>						<b>¥</b>	<b>128000</b>	<b>整门质保 1 年电机质保 2 年</b>
序	产品名称	洞口尺寸 W×H(mm)	颜色 说明	单价 (元)	单位	数量	小计 (元)	增 值 税 13%	备注
1	快速堆积门	净宽 4800*净高 4800		26500	套	3	79500		抗风等级 8 级, 加粗加厚抗风杆
		净宽 4500*净高 4800		26500	套	1	26500		抗风等级 8 级, 加粗加厚抗风杆
2	拆卸费			500	套	4	2000		升级 2.2KW 大电机
3	电机								
4	控制系统								
5	框架								
6	门帘								
	<b>总计</b>						<b>¥</b>	<b>108000</b>	<b>整门质保 1 年电机质保 1 年</b>



以上报价不含税金 专票 13% 普票 3%

壹拾零捌仟元整 (包含制作费、运费、安装费)

## 快速堆积门配置清单

产品名称	单位	配置说明	备注
电机和控制系统	台	宝久伺服电机 2.2KW)	宝久品牌
软帘门体	套	采用高轻度 PVC 刀刮涂层基布厚度 0.9mm, (德国标准, 机部结构机织布 12*12, 基布重量每平方米 1050g, 聚氯乙烯涂层重量每平方米 620PVCg, 拉伸强度 4000/3500 (经/纬) 牛顿/厘米, 撕裂强度 600/600 (经/纬) 牛顿, 剥离强度 90 牛顿/厘米, 适用温度 -30—+70 摄氏度, 色牢度 7—8 级), 高强度聚酯纤维编织工业双面涂层布) 中间设有 PVC 透明视窗, 视窗厚度 1.5mm。门布颜色: 黄色、蓝色、橘红色、灰色、红色、白色、绿色、深灰色多种颜色可选。抗风杆采用铝合金抗风型材, 可充分提高其抗风性能。抗风强度达到 500 ON。	橘红色、黄色、蓝色、深灰色、白色、绿色、红色多种颜色可选。
门体框架、门槽	付	采用德国激光线切割加工技术, 提高快速门配件加工精度; 门体进行整体喷塑防腐处理, 加强整体表面质感光亮, 使用年限更长。板材选用优质镀锌材料, 门框侧板板材厚度 4.0 MM, 封箱板材厚度 1.0mm, 轨道板材厚度 2.0mm。	
视窗	个	距离地面 1.2-1.8m 处设置条型 PVC 透明观察窗 (或椭圆式透明视窗) — 透明 PVC 视窗板材厚度 1.5mm	可选
光电安全保护装置	套	IBT-75R 光电开关, 门体在下降运行过程中, 当检测到人或物体时门体自动反转向上	有
开启装置	套	当有移动物体通过时, 门体帘布自动开启。 开启装置: 1、雷达开启 (蓝水花 CK-T11D) 2、地磁 3、遥控器	可选
开启速度		开启速度 0.5-1.0m/S, 速度可调	可调



## 快速堆积门产品描述

快速堆积门，是指每秒运行速度超过 0.5 米的门，是快速升降的无障碍隔离门，主要作用是快速隔离，从而保证车间空气质量无尘等级。具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防异味、采光等多项功能，并广泛用于食品、化学、纺织、电子、超市、冷冻、物流、仓储、商场等多种场所，可极高的满足高性能物流及洁净场所，并且节省能源，高速自动关闭，提高作业效率，创造更佳的作业环境等优点。

### 门框材质

轨道为 2.0mm 厚的优质镀锌碳钢 Q235 材质表面进行喷砂工艺、喷塑防腐处理。

### 结构

顶部结构：快速堆积门的传动机构安装在门洞顶部机箱内，在端板上设有安装卷轴轴承，驱动电机，平衡系统构件的安装座和安装孔，钢板表面经喷塑处理成客户要求的色彩。卷轴安装在机箱内，由卷筒、轴端、轴承座等组成。卷筒尺寸根据门洞高、宽尺寸经过计算，选择合理尺寸。

导槽箱：导槽箱立于门洞二侧固定于墙面，机箱则置于导槽箱顶部通过螺栓与导槽箱及墙面固定。导槽箱导槽二侧固定有密封毛条，以保证一定的密封要求，在导槽箱的底部离地约 1m 高位置，则预留有红外线探测器的安装位置。导槽箱经喷塑处理，与机箱同色，导槽里部的毛刷抵住帘布以限制帘布不会脱离导槽，这样当车子撞到门的时候，门帘会脱离导槽，从而避免门体损坏。

帘布：帘布分段制作，每段高度约为 700mm 左右，各段帘布通过特制的铝质抗风条联接成一体帘布，帘布厚 0.9mm，具有强度高、抗冲击、不易刺穿等优点。还可选用 1.5mm 的透明 PVC 材料制作帘布或部份选用透明 PVC 材料制作帘布，以便观察软帘门二侧的情况，在帘布的底部设有铝质底梁，及防撞软袋帘布的顶部通过螺钉和压条固定在卷筒上。

驱动装置：通过减速马达直接驱动软帘门转轴，根据提升速度的要求选用不同速比的减速器，达到所要求的提升速度。控制线路采用变频控制，使帘布运行时做到缓起动缓缓停止，并可使帘布到位自停，及在运行过程中停止运动。

控制：软帘门设有控制箱，可在控制箱操作“开”“停”“关”并可在控制箱的另一侧墙面设控制按钮操作“开”“停”“关”。可根据需要选配遥控操作和雷达探测或地磁感应自动开关门，在门洞一侧设有红外线监测装置，当门体运动时有障碍物穿越门洞时，帘布运动将停止，并上升到开门状态。

有效期限：此报价有效期 15 天。

相关行业工程案例：大焊汽车配件（天津）有限公司，涿州华北铝业有限公司、涿神设备有限公司、天津铅资源再生有限公司、天津通商丰田药业有限公司、北京福田汽车有限公司、北京罗格朗电器有限公司、威海三角轮胎有限公司、廊坊利仁电器有限公司、廊坊共和兴有限公司、廊坊福豆粮油有限公司、天津大兴汽车配件有限公司、天津瑞日电子有限公司、天津中粮包装有限公司、天津立中车轮、诺德传动（天津）有限公司、沈阳地利集团、锦州万得有限公司、长春一汽大众、天津静海爱玛电动车有限公司、天津华韩卫生新材料有限公司、天津环宇橡塑有限公司、赛高波特（涿州）有限公司、山东山水水泥厂、山东谷神集团、山东安丘福华食品，唐山飞龙水泥厂，唐山奥成水泥集团，唐山博建水泥厂，唐山宏泰水泥厂，唐山金达水泥厂，唐山三川机械有限公司，唐山金融中心，唐山

东海钢铁股份有限公司

与机器人联动：天津一汽丰田、天津一汽夏利、武汉浦项公司、成都神龙汽车、天津通商钢业、北京福田汽车  
与洗车机配套：北京人和易行科技有限公司、廊坊广达名车、天津润得汽车服务有限公司

天津鑫奥门业有限公司

公司地址：天津市东丽区成林道与雪莲路交叉口以南 100 米

电话：15511748777

